

Windows

Wie aktiviere ich bzw. deaktiviere ich SMB V3, um Probleme in heterogenen Netzwerken zu vermeiden?

In heterogenen Netzwerken, kann es Zugriffsprobleme geben. Die liegt oftmals an Abwärts-Inkompatibilitäten der genutzten SMB Versionen.

Um SMBv1 (SMB= Server Message Block) auf dem SMB-Server zu aktivieren oder zu deaktivieren, konfigurieren Sie den folgenden Registrierungsschlüssel:

Registrierungsunterschlüssel:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters

Registrierungseintrag: SMB1

REG_DWORD: 0 = Deaktiviert

REG_DWORD: 1 = Aktiviert

Standardwert: 1 = Aktiviert

Um SMBv2 auf dem SMB-Server zu aktivieren oder zu deaktivieren, konfigurieren Sie den folgenden Registrierungsschlüssel:

Registrierungsunterschlüssel:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters

Registrierungseintrag: SMB2

REG_DWORD: 0 = Deaktiviert

REG_DWORD: 1 = Aktiviert

Standardwert: 1 = Aktiviert

Eindeutige ID: #1041

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2014-11-20 10:41